



BOSCH

Rotomartillo

GBH 2-24 D

**HEAVY
DUTY**



VARIO-LOCK

Función que permite ajustar el cincel en diversas posiciones

FUNCIÓN CINCELADO

Operación que permite romper o desbastar superficies

SOFT GRIP

Empuñadura de goma para una mayor comodidad de uso

FUNCIÓN CINCELADO

Operación que permite romper o desbastar superficies

ENCAJE SDS PLUS

Cambio rápido de accesorios sin necesidad de llave

EMBRAGUE DE SEGURIDAD

En caso de bloqueo del accesorio, el embrague se activa para evitar el contragolpe de la herramienta

LOCK ON

Botón que bloquea el gatillo de accionamiento y que permite que la máquina funcione sin tener que mantenerlo pulsado, lo que facilita las aplicaciones sin interrupción

VELOCIDAD VARIABLE

Ajuste de la velocidad de la máquina según la fuerza ejercida en el interruptor de accionamiento

CABLE ARTICULADO

Cable con esfera de articulación para evitar roturas y aumentar la durabilidad

4 METROS DE CABLE



Potencia		820 W
Tasa de impacto		0 - 5.100 ipm
Fuerza de impacto		2,7 J (EPTA)
Máx. ø de perforación en	concreto	4 - 24 mm ($15\frac{1}{16}$ ")
	acero	1,5 - 13 mm ($\frac{1}{2}$ ")
	madera	3 - 30 mm ($1\frac{1}{8}$ ")
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)		17,0 / 13,0 m/s ²
Peso		2,8 kg
Código		0 611 2A0 0EO